

Panasonic Varmepumpe Luft/luft

VARMEPUMPE SPLIT CZ25TKEEAN

Varetypebeskrivelse: CZ25TKE

Kort beskrivelse:

VARMEPUMPE SPLIT CZ25TKE

Panasonic Varmepumpe Split CZ25TKE består af CS-CZ25TKE og CU-CZ25TKE SCOP 4,10 A+ R32 Kølemiddel, Wifi-modul er tilkøbt.

Lang beskrivelse:

Panasonic Varmepumpe Split CZ25TKE består af CS-CZ25TKE og CU-CZ25TKE, SCOP 4,10 A+ Med R32 Kølemiddel.

Maksimal kapacitet 5,20 kW Indendørsenhed CS-CZ25TKE Udendørsenhed CU-CZ25TKE Wifi-modul er tilkøbt.

Varmekapacitet Nominel (min. - maks.) kW 3,40 (0,85 - 5,20) COP 1) W/W 4,66

Varmekapacitet ved -7 °C kW 3,30 COP ved -7 °C 1) W/W 2,54

Varmekapacitet ved -15 kW 2,70 COP ved -15 °C 1) W/W 2,16

Varmekapacitet ved -20 kW 2,10 COP ved -20 °C 1) W/W 1,91

Varmekapacitet ved -25 kW 1,50 COP ved -25 °C 1) W/W 1,50

SCOP W/W 4,10 A+ Effektforbrug varmedrift Nominel (min. – maks.) kW 0,730 (0,180 - 1,450)

Årligt energiforbrug (varmedrift) kWh/a 956 Kølekapacitet

Nominel (min. - maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) SEER W/W 6,60 A++

Indgangseffekt Køledrift Nominel (min. - maks.) kW 0,535 (0,185 - 0,730)

Årligt energiforbrug (køledrift) kWh/a 268

Luftstrøm Opvarmning m³/min 11,8 Køling m³/min 11,1

Lydtryksniveau Varmedrift (Hi / Lo) dB(A) 40 / 21 Køledrift (Hi / Lo) dB(A) 39 / 22 Mål indendørsenhed H x B x D mm

290 x 850 x 199 Mål udendørsenhed H x B x D mm 622 x 824 x 299

Driftsområde Opvarmning Min / Maks °C -20 / +24 Køling Min / Maks °C +16 / +43 R32

Kølemiddel mængde kg 0,83

Anbefalet sikring A 10

Rørtilslutninger Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

